

30205QD - 30225QD | **LS QD**

ÉCLAIRAGE AVEC TÊTE DETACHABLE



CE

Normes | Standard Européens

DESCRIPTION

La lampe **Sunnex LS QD** est un éclairage LED **avec tête détachable** vous offrant ainsi une plus grande précision de contrôle et d'inspection. **Sa tête aimantée** se fixe sur toutes les surfaces métalliques. Son câble **mesure 30 cm au repos** et atteint **170 cm lorsqu'il est tendu** fournissant une large amplitude d'éclairage. La **LS QD** est dotée d'une puissance de **3W et 165 lumens** avec un éclairage **équivalent à un lampe halogène 20W**.

La source lumineuse a une **durée de vie de plus de 25 000 heures**, ce qui rend la lampe **Sunnex LS QD** à la fois **économique et écologique**.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Mural, plan de travail

Fixation : Par vis

Interrupteur : sur embase

Température utilisation : -10 à +40°C

Flux lumineux

Température couleur : 6100°K

IRC : >80

Faisceau : 15°

Réglages : On / Off

Diffuseur : Transparent

Alimentation

Réseau : 230V

Câble : 1.90m

Spécificités


Longueur câble de tête au repos : 30cm

Longueur câble de tête tendu : 170cm

Tête de lampe : Avec ou sans rotule au choix

Durée de vie LED : > 25 000 heures

Garantie : 36 mois

	Catégorie Flexible
	Lumens 165
	Lux à 50Cm 6 100 Lux
	Alimentation 230V
W	Puissance utile 3 W
IP	IP 20
	Poids Voir tableau
	Dimensions Voir tableau

APPLICATIONS

- Éclairage d'atelier
- Machines-outils
- Point de lumière
- Travaux de précision et d'assemblage
- Laboratoire



30205QD - 30225QD | **LS QD**

REFERENCES



Code article
30205QD

Longueur flexible (mm)
500 mm

Rotule
Non

Alimentation
230V

Poids (Kg)
1.70



Code article
30225QD

Longueur flexible (mm)
700

Rotule
Oui

Alimentation
230V

Poids (Kg)
2

30205QD - 30225QD | **LS QD**

ACCESSOIRES

12010 - Pied magnétique




Diamètre: Ø105 mm
Poids : 0.85 Kg

14020 - Etrier



Ouverture : 40 mm
Poids : 0.22 Kg

14015 - Socle de table



Dimensions : 200 x 200 x 32 mm
Poids : 4 Kg