

## 42994 | NOVA C+R EX 4K

### Frontale Atex



Normes | ATEX : II 3G Ex ic IIC T5 Gc - II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc

### DESCRIPTION

Equipée de la nouvelle technologie COB LED, la lampe frontale EX-VIEW produit un éclairage extrêmement puissant et uniforme couvrant l'ensemble de votre champ de vision. C'est un éclairage durable et remarquablement léger comparé aux autres lampes frontales antidéflagrantes du marché. Sa conception est ergonomique pour un ajustement parfait et un port confortable et elle est munie d'une bande tissée extensible résistante et ajustable.

En mode capteur, EX-VIEW s'allume et s'éteint d'un double mouvement de la main, un mouvement qui est détecté même si vous êtes équipé de gants épais. La lampe peut également être aisément détachée de sa lanière et être utilisée comme lampe à main ou placée sur une surface magnétique pour des travaux d'inspection.

### CARACTERISTIQUES

#### Utilisation et flux lumineux

Réglages : 2 modes : baladeuse et spot

Température utilisation : -10°C à +45°C

Lumens : 200 (baladeuse) - 100 (spot)

Température couleur : 6000°K - 6500°K (spot)

Lux à 50 cm : 300 (baladeuse) - 100 (spot)

Faisceau : 110° (baladeuse) - 35° (spot)

IRC : > 80

Diffuseur : Transparent



#### Batterie:

Batterie : 3.8 V / 1 600 mAh Li-ion

Charge : 3.5h

Autonomie : 2h5 à 3.5h

#### Spécificités

Câble : 1m USB

Couleur(s) : Noir, gris et jaune

	Catégorie Frontale
	Zone ATEX Zone 2 et zone 22
	lumens 100 à 200
	50 cm : 300 à 1 040 Lux
	Alimentation Batterie 3.8V 1600mAh Autonomie : Jusqu'à 5h
	IP 65 / 07
	Poids 0.142 g
	Dimensions 95 X 55 X 43 mm

### APPLICATIONS

- Zone ATEX 2 et 22

