

42997/1 | **NOVA C+R EX 4K**

PROJECTEUR ATEX



	<b>Catégorie</b> Projecteur
	<b>Zone ATEX</b> Zone 1 et zone 21
	<b>lumens</b> 2 000 à 4 000
	<b>50 Cm :</b> 3 000 à 6 000 Lux
	<b>Alimentation</b> Batterie 21.6V 33350mAh Autonomie : Jusqu'à 4.3h
	<b>IP / IK</b> 65 / 07
	<b>Poids</b> 4.30Kg
	<b>Dimensions</b> 270 X 261 X 130 mm

Normes | ATEX : II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb ; II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

## DESCRIPTION

Le projecteur **Nova C+R Ex 4K**, spécialement conçu pour les **environnements explosifs (ATEX)** est un éclairage puissant, jusqu'à **4000 lumens**, avec un flux lumineux uniforme sur un angle de **110 °**. Le projecteur **Nova C+R Ex 4K** possède **deux modes d'éclairage**: 50% ou 100% suivant la nature de votre travail... **Rechargeable**, il offre une autonomie allant de **2h10 à 4h30** en fonction du mode d'éclairage choisi.

Son indice de protection élevé (**IP65**) permet une utilisation dans des environnements **poussiéreux, humide**, et en fait un outil polyvalent pour les professionnels. Compact, fin et très solide, le corps en aluminium protégé par un ruban en caoutchouc rend le projecteur résistant aux chocs (**IK07**).

## APPLICATIONS

- Zone **ATEX**
- Industrie
- Bâtiment

## CARACTERISTIQUES

### Utilisation et montage

**Montage** : Autonome  
**Fixation** : Poignée et suivant accessoires  
**Commande** : 2 modes d'éclairages  
**Température utilisation** : -20 à +45°C  
**Garantie** : 24 mois

### Flux lumineux

**Température couleur** : 6000°K  
**IRC** : >90  
**Faisceau** : 110°  
**Réglages** : 2 modes d'éclairage 50% et 100%  
**Diffuseur** : Transparent

### Alimentation et consommation

**Réseau** : 100-240V AC / 50-60Hz  
**Câble de connexion** : 5m + prise Schuko  
**Consommation** : 31w

### Batterie:

**Batterie** : Li-ion 3350 mAh  
**Charge** : 3h  
**Autonomie**: 2h10 à 4h30

### Spécificités

**Technologie**: LED COB  
**Transport**: Poignée sur produit  
**Couleur(s)**: Noir, gris et jaune


**Chargeur inclus**



42997/1 | **NOVA C+R EX 4K**

ACCESSOIRES

**42992 - Fixation echaf. ATEX**



Fixation échafaudage **ATEX** pour éclairage

**42990 - Trépied Atex**



Trépied **Atex** - Zones **Atex**: II 2G Ex db eb  
mb op is IIC T4 Gb – II 2D Ex tb IIC T85°C  
Db IP6 - **Dimension** : 1080 x 140 x 130

**42991/1 - Fixation magn. ATEX**



Fixation magnétique **ATEX** pour éclairage  
**Force magnétique**: 20 Kg

