

## | FL30ZH

### Eclairage projecteur



Norme(s) | Standard



	<b>Catégorie</b> Projecteur
	<b>lumens</b> De 3 000
	<b>Distance du flux</b> X
	<b>Alimentation</b> 230V
<b>W</b>	<b>Puissance utile</b> 30 W
<b>IP</b>	<b>IP</b> 65
	<b>Poids</b> Voir tableau
	<b>Dimensions</b> 193 X 143 X 36 mm

## DESCRIPTION

Les projecteurs LED de la série **FL30ZH** allient à la fois innovation et performance.

Les projecteurs sont livrés avec un **câble de 5m** pour une plus grande liberté d'utilisation. Ils offrent un éclairage diffus et uniforme sans pour autant éblouir. Conçus **en polycarbonate**, ces projecteurs sont particulièrement résistants aux chocs et également aux huiles, poussières et autres liquides grâce à l'indice de protection **IP65** leur garantissant **une étanchéité complète**

## CARACTERISTIQUES

### Utilisation et montage

**Câble de connexion** : 5m

**Montage** : Mur, plafond, sol

**Fixation** : Pattes de fixation

**Température utilisation** : -20 à +55°C

**Garantie** : 24 mois

### Flux lumineux

**Température couleur** : 6500°K (blanc)

**IRC** : >80

**Faisceau** : 120°

**Diffuseur** : Transparent

### Spécificités

**Technologie** : LED

## APPLICATIONS

- Chantier extérieur et intérieur
- Zone humide



## | FL30ZH

Eclairage projecteur

	Code article	Pu (W)	Lumens	Class	Poids (Kg)	Alimentation	Connexion
	FL30ZH230V-5M	30	3 000	I	0.800 Kg	110/230V 50/60Hz AC + Câble 5m	Câble
	FL30ZH230V-5MSP	30	3 000	I	0.910 Kg	110/230V 50/60Hz AC + Câble 5m	Prise P17 230V

## | FL30

ACCESSOIRES

### FLZH0003 - Poignée FL30ZH



#### Détails

Poignée pour projecteur FL30ZH