

94013 | **POLARIS**

ÉCLAIRAGE PROJECTEUR



Catégorie
Projecteur



Lumens
6 000



Alimentation
24V AC



Puissance utile
40W




IP
65



Poids
3 Kg



Dimensions
290 X 290 X 80 mm

Normes | 

DESCRIPTION

Le projecteur **POLARIS** est un projecteur LED **basse tension (24V AC)** pour un usage en sécurité. Il est livré avec **un câble de 5m** pour une plus grande liberté d'utilisation. Equipé d'un **diffuseur opalin résistant aux UV**, il offre un éclairage diffus et uniforme sans pour autant éblouir.

Le projecteur LED **POLARIS** est particulièrement **résistant aux chocs** grâce à son indice de résistance aux chocs élevés (**IK10**). Il est également résistant aux huiles, poussières et autres liquides grâce à l'indice de protection **IP65** lui garantissant une étanchéité complète. Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il est de ce fait l'outil idéal pour les **environnements exigeants**.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Câble de connexion : 5m

Montage : Mur, plafond, sol

Fixation : Pattes de fixation

Température utilisation : -20 à +45°C

Flux lumineux

Température couleur : 6500°K

Faisceau : 120°

Diffuseur : Opalin résistant aux UV

Alimentation

Connecteur alimentation : Prise P17

24V 16A 2P IP65

Câble : 5m

Réseau : 24V AC

Spécificités

Technologie : LED

Indice de résistance aux chocs: IK10

Class : II

Couleur : Noir

Garantie : 24 mois

APPLICATIONS

- Chantier extérieur et intérieur
- Zone humide
- Zone 24V AC

