

| ST6 - 24V

ÉCLAIRAGE TUBULAIRE Ø 60mm



Normes | EN62471 - GR1 

DESCRIPTION

La gamme d'éclairage **ST6 en 24V** se compose d'un large choix de références, grâce à son indice de protection élevé **IP67** les tubes sont **étanches à la poussière** et offrent une **protection à l'immersion** jusqu'à 1 mètre sur une courte durée.

La gamme **ST6 en 24V** vous offre la possibilité de choisir entre **1 250 à 5 400 lumens**, une enveloppe en **acrylique** ou **verre**, de **diamètre 60**, avec connecteur **M12** ou **bornier** et des **longueurs allant de 502 à 1846 mm**.

La gamme d'éclairage **ST6 en 24V** est capable de s'adapter aux contraintes d'encombrement tout en conservant ses performances

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Mur, plafond, sol

Fixation : Voir accessoires

Température utilisation : -10 à +50°C

Flux lumineux

Température couleur : 6000°K

IRC : >80

Faisceau : 120°

Diffuseur : Opalain

Alimentation

Connexion alimentation : Presse-étoupe

M16 vers bornier + / - ou connecteur M12

Réseau : 24v AC 50/60Hz et 24v DC

Spécificités

Class : III




Label énergie : A++

Garantie : 12 mois

ø50mm en polycarbonate sur demande

Versions équivalentes 230v AC : Voir gamme

ST6 230V

	Catégorie Tubulaire
	Lumens De 1 250 à 5 400
	Alimentation 24v AC/DC
	Puissance utile Voir tableau
	IP 67
	Dimensions Voir tableau

APPLICATIONS

- Machines-outils
- Centre d'usinage
- Aéronautique
- Fosse d'entretien
- Locaux techniques
- Tunnel
- Installation temporaire




| ST6 - 24V

ÉCLAIRAGE TUBULAIRE Ø60 mm

Références

Acrylique	Verre	Lumens	Pu (w)	Longueurs «Y» (mm)	Connecteurs
ST600M	ST601M	1 250	8	502	M12
ST600	ST601	1 250	8	502	Bornier
ST620M	ST621M	1 250	8	602	M12
ST620	ST621	1 258	8	602	Bornier
ST640M	ST641M	2 800	18	697	M12
ST640	ST641	2 800	18	697	Bornier
ST650M	ST651M	2 800	18	853	M12
ST650	ST651	2 800	18	853	Bornier
ST660M	ST661M	4 300	28	1 193	M12
ST660	ST661	4 300	28	1 193	Bornier
ST670M	ST671M	5 400	35	1 500	M12
ST670	ST671	5 400	35	1 500	Bornier
ST680M	ST681M	5 400	35	1 798	M12
ST680	ST681	5 400	35	1 798	Bornier

ST887 - Collier fixation



Accessoire : ST6

Angle fixation : 90° coté sortie écrou

Diamètre de serrage : ø60 mm



Connecteur M12



Pressé étoupe M16 (Bornier)