

| SunMach 11 FLEX

BRAS FLEXIBLE LED



12/24V AC/DC

12/24V AC/DC SV

230V

Normes | Standards européens

DESCRIPTION

La lampe LED **SunMach 11** est une lampe de **travail puissante**. Elle est idéale pour l'usinage (machines-outils), les équipements de production, les travaux d'assemblage et de mécanique de précision.

L'**éclairage LED** est en outre résistant aux vibrations, beaucoup plus efficace car **moins énergivore et durable**.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Connexion : Câble

Montage : Établie, panneau, machines outils ...

Fixation : 4 trous lisses $\varnothing 6.2$ mm (ou accessoire)

Commande : interrupteur sur tête de lampe

Température utilisation : -10 à +40°C

Garantie : 12 mois

Flux lumineux

Température couleur : 5500°K

IRC : >80

Faisceau : 40°

(16°, 120° sur demande)

Diffuseur : Transparent

Spécificités

Poignée : Sur tête

Taille du flexible : 700 mm

Diamètre tête : 70 mm



Catégorie
Bras flexible



lumens
1500



50 Cm : 5 000 Lux



Alimentation
Voir tableau



Consommation
11



IP
65



Poids
1.50 Kg







Dimensions
805 X 70 X 63 mm

APPLICATIONS

- Machines-outils
- Poste de travail
- Travail de précision, d'inspection
- Travaux d'assemblage

| SunMach 11

BRAS ARTICULES LED

	Code article	Alimentation	Sortie verticale	
	31271SV	12-24V ac/dc	OUI	
	31271	12-24V ac/dc	NON	
	31271/230	230V ac 50/60Hz	NON	 Embase 230v Montage sur pied magnétique ou étrier impossible

| SunMach 11W

ACCESSOIRES

14000/45 - Base magnétique 45



Détails

Dimensions : 88 X 88 x 42 mm

95009 - Étrier



Détails

Dimensions : 45 x 45 mm
 Ouverture : 44 mm

42091 - Transformateur



Détails

Transformateur 230Vac/24Vdc 25w