

| SunMach 11W FLEX

BRAS FLEXIBLE LED



Normes | Standards européens

DESCRIPTION

La lampe LED **SunMach 11W** est une lampe de **travail puissante**. Elle est idéale pour l'usinage (machines-outils), les équipements de production, les travaux d'assemblage et de mécanique de précision.

L'**éclairage LED** est en outre résistant aux vibrations, beaucoup plus efficace car **moins énergivore et durable**.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Connexion : Câble

Montage : Établie, panneau, machines outils ...

Fixation : 4 trous lisses $\varnothing 6.2$ mm (ou accessoire)

Commande : interrupteur sur tête de lampe

Température utilisation : -10 à +40°C

Garantie : 12 mois

Flux lumineux

Température couleur : 5500°K

IRC : >80

Faisceau : 40°

(16°, 120° sur demande)

Diffuseur : Transparent

Spécificités

Poignée : Sur tête

Taille du flexible : 700 mm

Diamètre tête : 70 mm







	Catégorie Bras flexible
	lumens 750
	50 Cm : 5 000 Lux
	Alimentation Voir tableau
W	Puissance utile 11
IP	IP 65
	Poids 1.50 Kg
	Dimensions 805 X 70 X 63 mm

APPLICATIONS

- Machines-outils
- Poste de travail
- Travail de précision, d'inspection
- Travaux d'assemblage

| SunMach 11W

BRAS ARTICULES LED

	Code article	Alimentation	Sortie verticale	
	31271SV	12-24V ac/dc	OUI	
	31271	12-24V ac/dc	NON	
	31271/230	230V ac 50/60Hz	NON	 <p>Embase 230v Montage sur pied magnétique ou étrier impossible</p>

| SunMach 11W

ACCESSOIRES

14000/45 - Base magnétique 45



Détails

Dimensions : 88 X 88 x 42 mm


18021N - Étrier



Détails

Dimensions : 67 x 58 x 48

42091 - Transformateur



Détails

Transformateur 230Vac/24Vdc 25w