

## 42150/1 | ROPE LIGHT

### RUBAN LED



	Catégorie Ruban LED
	Lumens 20 000
	Alimentation 230V - sortie 48V DC.
	Puissance utile 200W
	IP / IK IP65 / IK07
	Poids 6.30 Kg
	Dimensions 230 x 435 X 260mm

Normes | EMC 2014/30/EU

### DESCRIPTION

Le ROPE LIGHT est un ruban LED idéal pour les éclairages temporaires, les chantiers, les lignes de tri et de rayonnage etc... Avec une longueur totale de 25m le ruban LED ROPE LIGHT offre un rendement lumineux de 20 000 lumens. Ergonomiquement conçu, le ROPE LIGHT offre un éclairage diffus et uniforme sans scintillement ou effet stroboscopique. Il peut être utilisé en extérieur ou bien dans des environnements humides grâce à son indice de protection IP65. Fabriqué en silicone résistant à la chaleur, il peut également être utilisé en basse température (-20°C). Le ruban LED permet une mise en place facile grâce à son touret résistant aux chocs et intégrant l'alimentation électrique avec un câble d'alimentation de 1.5m. Pratique il est équipé d'une poignée de transport. Le ruban ROPE LIGHT est alimenté en 230V et la tension est convertie en 48V DC (basse tension) garantissant ainsi une sécurité accrue pour les opérateurs, éliminant ainsi tout risque d'électrocution si le ruban était accidentellement sectionné. Ce nouveau modèle est livré avec un enrouleur / dérouleur , vous facilitant ainsi son utilisation et son rangement.

### CARACTERISTIQUES

#### Utilisation

Température utilisation : -20 à +40°C

#### Alimentation

Réseau : 220-240V AC 50/60Hz  
Tension alimentation ruban LED : 48V DC  
Longueur câble connexion: 1.5m  
Prise: Schuko

#### Flux lumineux

Lumens : 20 000

Consommation : 200W

Température couleur : 6000°K

IRC : >80

Angle d'éclairage : 120°

#### Spécificités

Longueur guirlande : 25m  
Matière: silicone  
Indice de protection : IP65  
Indice de résistance aux chocs : IK07  
Résistance à l'impact : 1m

Garantie : 12 mois

### APPLICATIONS

- Zone confinée
- Éclairage temporaire
- Ligne d'assemblage et de désassemblage
- BTP, chantier, tunnel
- Ligne de tri, rayonnage
- Fosse d'inspection



42150/1 | ROPE LIGHT

## RUBAN LED

