










## 42150 | ROPE LIGHT

### GUIRLANDE LED



	<b>Catégorie</b> Guirlande LED
	<b>Lumens</b> 20 000
	<b>Lux à 0.5m</b> 300 / 3 000
	<b>Alimentation</b> 230V
	<b>Puissance utile</b> 205W
	<b>IP / IK</b> IP65 / IK07
	<b>Poids</b> 4.68 Kg
	<b>Dimensions</b> Ø200 x 334 mm

Normes | EMC 2014/30/EU  

## DESCRIPTION

Le **ROPE LIGHT** est une **guirlande LED** idéale pour les éclairages temporaires, les chantiers, les lignes de tri et de rayonnage etc... Avec une **longueur totale de 25m** le ruban LED **ROPE LIGHT** offre un rendement lumineux de **20 000 lumens**. Ergonomiquement conçu, le **ROPE LIGHT** offre un éclairage diffus et uniforme **sans scintillement ou effet stroboscopique**. Il peut être utilisé en extérieur ou bien dans des environnements humides grâce à son **indice de protection IP65**. Fabriqué en silicone résistant à la chaleur, il ne peut pas provoquer d'incendie et peut également être utilisé en basse température (-20°C). La guirlande LED offre une **connexion facile grâce à son touret** résistant aux chocs, et intégrant l'alimentation électrique avec un **câble d'alimentation de 1.5m**. Pratique il est équipé d'une poignée de transport. **la guirlande ROPE LIGHT est alimentée en 230V et convertie en 48V DC** pour une utilisation en basse tension, éliminant ainsi tout risque d'électrocution si le ruban est accidentellement coupé, garantissant ainsi une sécurité accrue.

Déroulez toujours l'intégralité du ruban lumineux avant de l'allumer.

## CARACTERISTIQUES

### Utilisation

Température utilisation : -20 à +40°C

### Flux lumineux

Lumens : 20 000

Consommation : 205W

Température couleur : 6000°K

IRC : >80

Angle d'éclairage : 120°

### Alimentation

Réseau : 220-240V AC 50/60Hz

Tension alimentation ruban LED : 48V DC

Longueur câble: 1.5m

Prise: Schuko

### Spécificités

Longueur guirlande : 25m

Matière: silicone

Indice de protection : IP65

Indice de résistance aux chocs : IK07

Résistance à l'impact : 1m

Garantie : 12 mois

## APPLICATIONS

- Zone confinée
- Éclairage temporaire
- Ligne d'assemblage et de désassemblage
- BTP, chantier, tunnel
- Ligne de tri, rayonnage
- Fosse d'inspection



42150 | **ROPE LIGHT**

GUIRLANDE LED

