

42286/2 | NOVA R - FOR LIFE
ECLAIRAGE PROJECTEUR


	Catégorie Projecteur
	Lumens 200 / 2 000
	Lux à 1m 300 / 3 000
	Batterie 7.2V / 3200 mAh Li-ion
	Puissance utile 14W
	IP / IK IP67 / IK07
	Poids 0.840 Kg
	Dimensions 166x60x167 mm

 Normes | EN-12464-1  
DESCRIPTION

Le **NOVA R FOR LIFE** est un projecteur LED nouvelle génération qui allie une conception et des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une performance et une longévité exceptionnelles. En effet, il bénéficie d'une amélioration de la dissipation de la chaleur, ainsi que d'un rendement lumineux constant.

Equippé d'un **variateur d'intensité de 5 niveaux différents** (10% - 20% - 50% - 75% - 100%) vous réglez la puissance lumineuse selon votre besoin, en la faisant varier de **200 à 2 000 lumens**.

En choisissant le **mode OPTILight**, accessible au dos du projecteur, vous obtenez **500 lux à 1m** d'une **autonomie de 3h** vous garantissant ainsi un éclairage et une autonomie optimum pour un besoin spécifique.

Ergonomiquement conçu le **NOVA R FOR LIFE** résiste aux chocs et aux vibrations (**IK07**), faisant l'outil idéal pour les professionnels. Avec son support orientable le **NOVA R FOR LIFE** peut être placé dans différentes positions pour obtenir l'angle d'éclairage souhaité. Equipé d'un **crochet et d'un aimant** à l'arrière il peut être positionné selon votre besoin.

Le **NOVA R FOR LIFE** répond aux demandes de solutions durables du marché avec **sa garantie de 5 ans, et de la disponibilité des pièces détachées pour réparation.**

CARACTERISTIQUES
Utilisation et montage

Montage : trépied, crochet de fixation, aimant

Température utilisation : -10 à + 40°C

Réglages : 6 modes d'éclairages: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% - OPTILight

Flux lumineux

Lumens : 200 (10%) - 500 (25%) - 1000 (50%) - 1500 (75%) - 2000 (100%)

Lux à 1m Optilight : 500 (EN-12464-1)

Température couleur : 5700°K

IRC : >80

Faisceau : 110°

Diffuseur : Transparent

Batterie

Secteur : 7.2V / 3200 mAh Li-ion

Autonomie: 1.5h(max) - 17h (mini)

Charge: 5.5h

Durée de vie batterie: 1000 cycles

Spécificités

Voyant d'indicateur de batterie

Notification par flash si batterie faible

Livré avec câble USB-C

Chargeur en option

Garantie : 5 ans


APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP




42286/2 | **NOVA FOR LIFE**


PIECES DETACHEES



Collerette
42346



Kit Lentille
42347




Kit plaque LED
42348



Joint de protection
42349



Circuit imprimé
42351



Batterie
42352




Plaque de distribution
42353




Plaque type C
42354



Cache connecteur DC
42355



Kit capot arrière
42356



Poignée de support
42357



Câble USB-C - 1m
42197

42286/2 | **NOVA FOR LIFE**



Inclinable à 180°



Aimanté

