sunnex®
Fiche technique

GO GREEN
ENERGY SAVING
LONG LIFETIME

42295 | TOWER 12 CONNECT

ECLAIRAGE PROJECTEUR





Catégorie
Projecteur

Lumens
1 200 / 12 000

Batterie
METABO/CAS 18V et autres batteries 18V/20V

Puissance utile
80W

IP / IK
IP65 / IK08

Poids
14.86 Kg

Dimensions
1555 x 3020 x Ø1600 mm

Normes | EN12464-2 CE RoHS

DESCRIPTION

Le TOWER 12 CONNECT est un trépied avec 3 têtes de projecteurs LED intégrées et inclinables à 360°. Spécialement conçu pour les chantiers de construction, il offre 6 modes d'intensité allant de 10% à 100%, ainsi qu'un éclairage puissant jusqu'à 12 000 lumens (à100%).
Equipé du réglage OPTILight, vous obtenez ainsi d'une simple pression, l'éclairement requis (LUX),dans une situation de travail typique, garantissant alors un éclairage et une durée d'utilisation optimum.
Le TOWER 12 CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO CAS 18V et les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le connecteur adapté (voir réfs ci-dessous). Vous pouvez également utiliser l'alimentation pour en faire un projecteur filaire.
Le TOWER 12 CONNECT est extensible jusqu'à 3 mètres. Ses trois projecteurs sont articulables et orientables à 360°, vous permettant ainis de les positionner selon l'angle d'éclairage souhaité.
Ergonomiquement conçu le TOWER 12 CONNECT résiste aux chocs et aux vibrations (IK08).
Il est également équipé d'une poignée de transport intégrée, et d'un système de pliage rapide, vous permettant ainsi de le transporter facilement. Son installation est très simple et rapide. Vous pouvez utiliser les trous de fixation pour fixer des piquets au sol pour une stabilité maximale.Sans piquets, le TOWER 12 CONNECT reste stable jusqu'à une inclinaison de 15%.

APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP





CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage
Montage : trépied
Trépied réglable de 1.5m à 3m
Température utilisation : -10 à +40°c
Réglages : 6 modes d'éclairages: 10% à 100%
Réglage OPTILight : 200 lux à 4m

Flux lumineux
Lumens : 1200 (10%) - 12 000 (100%)
Lux à 4m : 200
IRC : >80
Faisceau : 110°
Diffuseur : Transparent

Batterie
Secteur : 18V / 20VAh
Autonomie: 1h à 10h avec batterie 18V 5.2Ah
Autonomie batterie de secours : 50min à 1200 lumens

Spécificités
Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18V
Voyant d'indicateur de batterie
Système Quick-fold
Sac de rangement fourni

Garantie : 60 mois

copyright © 2026 | SUNNEX EQUIPEMENT - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tèl : +33 04 42 39 78 96 - ADV : sunnex@sunnex.fr - ST : commercial1@sunnex.fr

Fiche technique

42295 | TOWER 12 CONNECT

Références connecteurs batteries

Connecteur Scangrip pour batterie BOSCH / AMPSHARE 18V	Réf : 42 215C
Connecteur Scangrip pour batterie BOSCH GREEN 18V	Réf : 42 216C
Connecteur Scangrip pour batterie MAKITA 18V	Réf : 42 217C
Connecteur Scangrip pour batterie MILWAUKEE 18V	Réf : 42 218C
Connecteur Scangrip pour batterie DEWALT 18V	Réf : 42 219C
Connecteur Scangrip pour batterie EINHELL 18V	Réf : 42 220C
Connecteur Scangrip pour batterie FEIN 18V	Réf : 42 221C
Connecteur Scangrip pour batterie FLEX 18V	Réf : 42 224C
Connecteur Scangrip pour batterie HAZET 18V	Réf : 42 225C
Connecteur Scangrip pour batterie HIKOKI 18V	Réf : 42 227C
Connecteur Scangrip pour batterie WURTH 18V	Réf : 42 228C
Connecteur Scangrip pour batterie SNAPON 18V	Réf : 42 229C
Connecteur Scangrip pour batterie INGERSOLL 18V	Réf : 42 230C
Connecteur Scangrip pour batterie FEESTOOLL 18V	Réf : 42 231C
Connecteur Scangrip pour batterie RIDGID 18V	Réf : 42 232C
Connecteur Scangrip pour batterie BERNER 18V	Réf : 42 233C
Connecteur Scangrip pour batterie PANASONIC 18V	Réf : 42 234C







Poignée de transport intégrée

copyright © 2026 | SUNNEX EQUIPEMENT - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tèl : +33 04 42 39 78 96 - ADV : sunnex@sunnex.fr - ST : commercial1@sunnex.fr

Fiche technique

42295 | TOWER 12 CONNECT

ACCESSOIRES



Batterie CAS 18V 5.2 Ah
42202



Chargeur CAS intelligent*
42203



Alimentation
42204C

*Chargeur dit «intelligent»: il s'arrête automatiquement lorsque la batterie est chargée évitant ainsi de l'endommager.





copyright © 2026 | SUNNEX EQUIPEMENT - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tèl : +33 04 42 39 78 96 - ADV : sunnex@sunnex.fr - ST : commercial1@sunnex.fr