

## 42201C | TOWER 5 CONNECT

### ECLAIRAGE PROJECTEUR



	<b>Catégorie</b> Projecteur
	<b>Lumens</b> 2 500 / 5 000
	<b>Lux à 0.5m</b> 4 000 / 8 000
	<b>Batterie</b> METABO/CAS 18V et autres batteries 18V/20V
	<b>Puissance utile</b> 45W
	<b>IP / IK</b> IP30 / IK07
	<b>Poids</b> 5.2 Kg
	<b>Dimensions</b> 121x153x892 mm

Normes |

## DESCRIPTION

Le **TOWER 5 CONNECT** est un trépied avec 2 projecteurs LED intégrés offrant 2 niveaux de luminosité (50% ou 100%) produisant un éclairage de 2500 à 5000 lumens.

Le **TOWER 5 CONNECT** est compatible avec le système de batterie METABO CAS 18V et les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le connecteur adapté (voir réfs ci-dessous). Vous pouvez également utiliser l'alimentation pour en faire un projecteur filaire.

Le **TOWER 5 CONNECT** est extensible jusqu'à 2 mètres. Ses deux projecteurs sont articulables et orientables à 360°, vous permettant ainsi de les positionner selon l'angle d'éclairage souhaité.

Ergonomiquement conçu le **TOWER 5 CONNECT** résiste aux chocs et aux vibrations (IK07). Il est également équipé d'une poignée de transport intégrée, et d'un système de pliage rapide, vous permettant ainsi de le transporter facilement.

## APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairage temporaire
- Travail en extérieur
- BTP



## CARACTERISTIQUES

### Utilisation et montage

**Montage** : trépied

**Température utilisation** : -10 à +40°C

**Réglages** : 2 modes d'éclairages 50% ou 100%

### Flux lumineux

**Lumens** °: 2500 (50%) - 5 000 (100%)

**Température couleur** : 6000°K

**IRC** : >80

**Faisceau** : 110°

**Diffuseur** : Transparent

### Batterie

**Secteur** : 18V / 20V

**Autonomie**: 2h à 4h5 avec batterie 18V

5.2Ah

### Spécificités

Compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18V

Voyant d'indicateur de batterie

**Garantie** : 12 mois



## 42201C | **TOWER 5 CONNECT**

### Références connecteurs batteries

Connecteur pour batterie BOSCH / AMPSHARE 18V	Réf : <b>42 215C</b>
Connecteur pour batterie BOSCH GREEN 18V	Réf : <b>42 216C</b>
Connecteur pour batterie MAKITA 18V	Réf : <b>42 217C</b>
Connecteur pour batterie MILWAUKEE 18V	Réf : <b>42 218C</b>
Connecteur pour batterie DEWALT 18V	Réf : <b>42 219C</b>
Connecteur pour batterie EINHELL 18V	Réf : <b>42 220C</b>
Connecteur pour batterie FEIN 18V	Réf : <b>42 221C</b>
Connecteur pour batterie FLEX 18V	Réf : <b>42 224C</b>
Connecteur pour batterie HAZET 18V	Réf : <b>42 225C</b>
Connecteur pour batterie HIKOKI 18V	Réf : <b>42 227C</b>
Connecteur pour batterie WURTH 18V	Réf : <b>42 228C</b>
Connecteur pour batterie SNAPON 18V	Réf : <b>42 229C</b>
Connecteur pour batterie INGERSOLL 18V	Réf : <b>42 230C</b>
Connecteur pour batterie FEESTOOLL 18V	Réf : <b>42 231C</b>
Connecteur pour batterie RIDGID 18V	Réf : <b>42 232C</b>
Connecteur pour batterie BERNER 18V	Réf : <b>42 233C</b>
Connecteur pour batterie PANASONIC 18V	Réf : <b>42 234C</b>



**Poignée de transport intégrée**

**42201C | TOWER 5 CONNECT**

## ACCESSOIRES

**Batterie CAS 18V 5.2 Ah  
42202****Chargeur CAS intelligent\*  
42203****Alimentation  
42204C**

\* Chargeur dit «intelligent»: il s'arrête automatiquement lorsque la batterie est chargée évitant ainsi de l'endommager.



Le projecteur devient filaire avec l'alimentation 42204C

