

42323 | SUN UV LIGHT

ÉCLAIRAGE UV



Normes / certifications |  

DESCRIPTION

La **Sun UV Light** est une lampe d'inspection LED UV rechargeable, extrêmement puissante, destinée **au séchage UV** pour un durcissement très rapide et efficace (1min) de petites et moyennes zones de polymérisation. Grâce à **son système de refroidissement actif**, aucune chaleur n'est produite pendant le durcissement, ce qui permet **la polymérisation de pièces en plastique ou de tout autre matériau thermosensible**. Ergonomiquement conçue, elle est particulièrement **résistante aux chocs (IK07) ainsi qu'aux solvants**. La **Sun UV Light** est équipée d'un voyant **d'indicateur de batterie à l'avant qui vous informe du niveau de batterie**. Elle peut être **inclinable jusqu'à 180°** grâce à son support flexible. Elle est dotée d'un **crochet, d'un clip à la ceinture et est aimantée** vous pouvez la fixer n'importe où. Compacte elle est facilement transportable. Elle est **livrée avec son socle de rechargement et un câble USB**. Chargeur prise en option.

CARACTERISTIQUES

Utilisation

Température utilisation : -10° / +40° C

Flux UV

Type UV : UV LED

Longueur d'onde : ~395 - 400 Nm

Irradiance min à 6cm: 6mW/cm²

Rayonnement central à 6 cm: 16mW/cm²

Zone de polymérisation: Ø 10 cm

Batterie

Autonomie : 1.5h

Charge: 4h








Type : 3.7V 2600 mAh Li-ion

Spécificités

Indice de protection : IP30

Indice de résistance aux chocs : IK07

Lentille : Verre

	Catégorie Projecteur
	Onde 390 - 400 Nm
	Alimentation Batterie 3.7V/2600mAh Li-ion Autonomie : Jusqu'à 1.5h
	Consommation 3W
	IP 30
	Poids 0.270 Kg
	Dimensions 190 X 60 X 32 mm
Equipement(s) conseillé(s) 	

APPLICATIONS

- Contrôle
- Réparation de peinture
- Garagiste
- Séchage UV petites & moyennes surfaces
- Maintenance
- Artisans
- Polymérisation
- Etc



42323 | SUN UV LIGHT

ACCESSOIRE



Lunette de protection

CODE ARTICLE

42289



Chargeur 230V prise EU

42265



Inclinable à 180°

