

400 706 | **AR-030**

AIMANT DE PORTE ATEX



Catégorie
Détecteur de fumée




Alimentation
230V



IP
65



Poids
770 g



Dimensions
Ø50 mm

NORMES

II 3 G Ex ic mc IIC T6 Gc; II 3 D Ex ic mc IIIC T80°C Dc
EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012 et EN 60079-18:2015 / A1:2017

DESCRIPTION

L'aimant de porte **Atex AR-030** est spécialement conçu pour les environnements explosifs en **zone atex 2 et 22**. L'aimant de porte **Atex AR-030** est prévu pour un montage au sol ou au mur. La tête magnétique se laisse facilement positionner horizontalement ou verticalement. Cet aimant de retenue est réalisé en matière plastique antichocs, avec bouton-poussoir d'interruption anti-vandalisme et équipé d'un câble moulé de 5 mètres. En cas d'incendie ou d'alarme, les aimants de porte sont automatiquement désactivés dans la loge du portier ou par le système d'alarme incendie. Ainsi seront déclenchés les ferme-portes qui verrouilleront automatiquement le passage. Les portes peuvent être ouvertes mais se refermeront instantanément, respectant de cette manière la réglementation en vigueur en toutes circonstances.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : sol, plafond, mur

Zone atex : 2 & 22

Température d'utilisation : -20°C à +50°C

Technologie

Puissance d'adhésion : 490N

Alimentation

Tension: 24V AC/DC

Garantie : 12 mois

APPLICATIONS

- ATEX ZONE 2 & 22
- Industrie pétrochimie
- Industrie gazière
- Industrie minière
- Bâtiments
- Entrepôts
- Grands espaces

