

## | AR-047

### AVERTISSEUR LUMINEUX ATEX



**Catégorie  
Signalisation**




**Alimentation  
24V DC**



**IP  
65**



**Poids  
1.65 Kg**



**Dimensions  
Ø95 X 60 mm**

## NORMES

EX mc IIC T4 Gc  
Ex mc IIIC T135°C Dc  
2014/34/UE (ATEX 114)

## DESCRIPTION

L' **avertisseur lumineux LED ATEX AR-047** est un éclairage de signalisation spécialement conçu pour les zone atex 2 et 22. Il est parfaitement adapté pour une installation sur une armoire de commande. Fonctionnant en basse tension (**24V DC**) il offre un éclairage de **360° et 2 modes d'éclairage (continu ou clignotant)**. Avec sa vitre antichoc de 20mm d'épaisseur, son boîtier robuste, et sa plaque supérieure en acier inoxydable, le **AR-047** est particulièrement résistant aux chocs. Grâce à son joint torique, et sa partie électronique moulée, le **AR-047** résiste aussi bien à l'eau qu'au sel. Etanche (**IP65**) il peut être utilisé par temps de pluie. Ne pas utiliser de solvants pour le nettoyage, un chiffon humide suffit. Il est disponible en rouge, jaune et vert.

## CARACTERISTIQUES

### Utilisation et montage

**Fixation** : vis  
**Zone atex** : 2 & 22  
**Température d'utilisation** : -20°C à + 60°C

### Flux lumineux

**LEDs**: 15  
**Faisceau** : 360°  
**Lentille** : Transparente

### Alimentation

**Tension**: 24V DC  
**Câble**: 5m

**Garantie** : 12 mois

## APPLICATIONS

- ATEX ZONE 2 & 22
- Industrie pétrochimie
- Industrie gazière
- Industrie minière
- Armoire de commande



**| AR-047**

## AVERTISSEUR LUMINEUX ATEX

### Désignation

Avertisseur lumineux

Avertisseur lumineux

Avertisseur lumineux

### Couleur

**Rouge**

**Jaune**

**Vert**

### Code article

**400 710**

**400 711**

**400 712**

