

400 701 | **AR-021**

DETECTEUR DE MOUVEMENT ATEX



Catégorie
Détecteur de mouvement




Alimentation
230V



IP
66



Poids
1.340 Kg



Dimensions
160 X 80 X 128 mm

NORMES

EX NR IIC T6 Gc
Ex tc IIIC T80°C Dc
2014/34/UE (ATEX 114)

DESCRIPTION

Le **détecteur de mouvement Atex AR-021** est spécialement conçu pour les environnements explosifs en **zone atex 2 et 22**. Ergonomiquement conçu le **AR-021** détecte les plus petits mouvements grâce à son **radar haute fréquence** dernière technologie. Avec son grand angle d'ouverture et sa portée atteignant 8 mètres, aucun mouvement ne lui échappe. Il capte même les mouvements à travers une porte, une fenêtre, voire une paroi mince. Grâce à son **micro-processeur**, il allume et éteint la lumière une fois le temps défini écoulé. Avec son boîtier en aluminium moulé sous pression, son verre antichocs dans un cadre en polyamide, et son presse-étoupes en laiton nickelé le **AR-021** est particulièrement robuste et résistant aux chocs.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Fixation : Support mural

Zone atex : 2 & 22

Température d'utilisation : -20°C à +50°C

Technologie

Angle d'enregistrement : 360° avec angle d'ouverture 140°

Réglage crépusculaire : 3-3000 Lux

Réglage minuterie : 10 secondes - 12 minutes

Portée : 1 à 8 mètres

Alimentation

Tension: 230V

Câble: 5m

Ondes radar: 5.8 GHz

Puissance d'émission: 1mW

Garantie : 12 mois

APPLICATIONS

- ATEX ZONE 2 & 22
- Industrie pétrochimie
- Industrie gazière
- Industrie minière
- Portique
- Zones de circulation
- Zones de stockage
- Cages d'escalier
- Chambres froides



400 701 | **AR-021**

DETECTEUR DE MOUVEMENT ATEX

