

400 702 | **AR-022**

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE ATEX



Catégorie
Détecteur de mouvement




Alimentation
230V



IP
66



Poids
1.330 Kg



Dimensions
160 X 80 X 128 mm

NORMES

EX nR IIC T6 Gc
Ex tc IIIC T80°C Dc
2014/34/UE (ATEX 114)

DESCRIPTION

L'interrupteur crépusculaire **Atex AR-022** est spécialement conçu pour les environnements explosifs en **zone atex 2 et 22**.

L'interrupteur **AR-022** fonctionne sur la base d'une photodiode sensible. Une sortie électrique permet la commutation jusqu'à 4000VA ohmiques ou légèrement inductifs.

Ergonomiquement conçu, l'interrupteur **AR-022** est particulièrement résistant aux chocs grâce à son boîtier en aluminium moulé sous pression et son verre antichocs monté dans un cadre en polyamide.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Fixation : Support mural
Trous de montage: Ø6.5 (x4)
Zone atex : 2 & 22
Température d'utilisation : -20°C à +50°C

Technologie

Cellule photosensible : photodiode
Réglage crépusculaire : 10-300 Lux
Réglage minuterie : 10 secondes - 12 minutes

Alimentation

Tension: 230V
Câble: 5m

Garantie : 12 mois

APPLICATIONS

- ATEX ZONE 2 & 22
- Industrie pétrochimie
- Industrie gazière
- Industrie minière
- Portique
- Zones de circulation
- Zones de stockage
- Cages d'escalier
- Chambres froides



400 702 | **AR-022**

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE ATEX

