

400 703 | **AR-023**

RELAIS TEMPORISE ATEX



Catégorie
Relais temporisé




Alimentation
230V



IP
65



Poids
885 g



Dimensions
152 X 102 X 81 mm

NORMES

EX II3 G EX ec mc IIC T6 Gc; II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
EN60079-0:2018, EN60079-7:2015 / A1:2018, EN60079-18:2015 / A1:2017,
EN60079-31:2014

DESCRIPTION

Le relais temporisé ATEX AR-023 est spécialement conçu pour les environnements en **zone atex 2 et 22**. **Le relais temporisé ATEX AR-023** est un **relais d'arrêt** permettant la mise en marche de 2 dispositifs (exemple: éclairage) par simple activation d'un interrupteur. **Équipé d'une minuterie**, les dispositifs s'éteindront automatiquement une fois le temps écoulé.

Ergonomiquement conçu **le relais temporisé ATEX AR-023** est équipé d'un boîtier en plastique renforcé de fibre de verre, protégé contre le chargement électrostatique, offrant ainsi une plus grande sécurité.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Zone atex : 2 & 22

Température d'utilisation : -20°C à + 60°C

Technologie

Minuterie intégrée : pré-réglage de 10s à 10, 20 ou 30 minutes

Alimentation

Tension: 230V

Connectiques: presse étoupes 2.5 mm²(L,N,PE)

Garantie : 12 mois

APPLICATIONS

- ATEX ZONE 2 & 22
- Industrie pétrochimie
- Industrie gazière
- Industrie minière
- Bâtiments
- Entrepôts
- Grands espaces