

95003/1 | **SUNTRONIC 4K**

ECLAIRAGE BRAS ARTICULE



	Catégorie Bras articulé
	lumens 4000
	Lux à 50 cm 4000
	Alimentation 230v AC 50/60Hz
W	Puissance utile 24W
IP	IP 20
	Poids 5 Kg
	Dimensions 320 + 445 mm

Norme(s) | **CE**

DESCRIPTION

La nouvelle **Suntronic 4K** fournit un éclairage plus puissant de **4000 lumens** contre 3760 pour l'ancien modèle. Elle est également **équipée de 3 articulations** de type vis papillon, dont **une au niveau de la tête de la lampe**, qui faisait défaut aux anciens luminaires.

Cet ajout, évite les casses au niveau de l'articulation de la tête de la lampe, améliorant ainsi grandement la qualité de l'éclairage.

Spécialement conçue pour les laboratoires, bureaux, établis, poste de travail, elle fournit un **éclairage diffus**. Son bras articulé permet un positionnement exact de la lampe, et vous offre une certaine liberté de mouvement. Dotée d'un variateur d'intensité, elle vous permet **d'ajuster l'éclairage selon votre besoin en luminosité (de 1% à 100%)**.

Ergonomiquement conçue **la Suntronic 4K** est équipée d'une **optique micro-prismatique** qui offre ainsi un **éclairage homogène évitant les risques d'éblouissements**.

Elle offre également une maintenance minimale et un montage extrêmement facile.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Bureau, établi

Fixation : Embase à fixer, étrier ou murale

Avec variateur d'intensité : 1 à 100%

Alimentation

Alimentation : 230V prise Schuko

Câble : 2 m

Flux lumineux

Consommation : 24W

Lumens : 4000

Lux à 50 cm : 4000

Température couleur : 5000°K

IRC : >80

Spécificités

Technologie : LED

Diffuseur : prismatique

Matière bras : Aluminium

Dimensions tête : 577 x 98 x 50.5 mm

Dimensions bras : 320 + 445 mm

Garantie : 12 mois

APPLICATIONS

- Poste de travail
- Etabli, bureau
- Table d'inspection
- Paillasse de laboratoire
- Garage
- Machine



ACCESSOIRES

95010 - Étrier



Entraxe : jusqu'à 80 mm
Poids : 0.35kg

95013 - Fixation murale



Couleur : Gris aluminium
Poids : 0.38 kg