

## 34100QD | **TELLUS QD**

### ÉCLAIRAGE TÊTE DÉTACHABLE



Normes | Standards européennes

## DESCRIPTION

La lampe de travail **TELLUS QD** est un éclairage LED avec **tête détachable**, vous permettant ainsi d'éclairer et de contrôler avec une plus grande précision sans avoir à déplacer ou démonter la lampe. **Sa tête aimantée** se fixe sur toutes les surfaces métalliques. Son câble mesure **30 cm au repos** et **atteint 170 cm lorsqu'il est tendu** offrant ainsi une large amplitude d'éclairage.

Cet éclairage **IP43** délivre un faisceau de **8 800 lux à 50 cm** avec une **optique de 15°**. Son **indice de rendu de couleurs (IRC) supérieur à 92** permet d'utiliser cette **lampe tant dans le contrôle que dans les tâches requérant une vision optimale des couleurs**. C'est un produit **polyvalent** destiné à des applications essentiellement industrielles.

## CARACTERISTIQUES

### Utilisation et montage

**Montage** : Mural, plan de travail

**Fixation** : Par vis (4 trous lisses 50x50mm)

**Interrupteur** : Sur embase

**Température utilisation** : -10 à +40°C

### Flux lumineux

**Température couleur** : 4 000°K

**IRC** : >92

**Faisceau** : 15°(optique 20° et 30° sur demande)

**Réglages** : On / Off

**Diffuseur** : Transparent

### Alimentation

**Connecteur alimentation** : Prise DIN

**Câble** : 1.9m

**Réseau** : 12-24V AC/DC

### Spécificités

**Longueur câble de tête au repos** : 30 cm

**Longueur câble de tendu** : 170 cm

**Durée vie LED** : >25 000h

**Classe** : III

**Couleur** : Noir

**Garantie** : 36 mois

	<b>Catégorie</b> Flexible
	<b>Lumens</b> 230
	<b>Distance à 50cm</b> 8 800Lux
	<b>Alimentation</b> 12-24V AC/DC
	<b>Puissance utile</b> 3.3W
	<b>IP</b> 43
	<b>Poids</b> 1.30 Kg
	<b>Dimensions</b> 500 X 60 X 60 mm

## APPLICATIONS

- Équipements de production
- Postes de travail
- Éclairage intérieur pour véhicules
- Machines-outils
- Travaux de précision et de contrôle



## 34100QD | TELLUS QD

### ACCESSOIRES

#### 33901/1 - Transformateur EU



**Transformateur de prise Shuko – IP44**  
**Primaire :** 100-240Vac 50-60Hz 1.2A  
**Secondaire :** 24Vdc 1A - 15W  
Transformateur-prise EU (CH et UK sur demande)

#### 14023 & 14024 - Pied roulant



**Dimension :** 800 x 600 x 600 mm  
**14024 :** Couleur noir ; **14023 :** Couleur blanc  
**Poids :** 3.00Kg

#### 14020 & 14021 - Étrier



**Dimension :** 60 x 60 x 80 mm  
**Espacement mâchoire :** 40mm  
**14020 :** Couleur noir ; **14021 :** Couleur blanc

#### 14030 - Équerre murale



**Dimension :** 80 x 60 x 50 mm  
**Poids :** 0.16Kg

#### 14000 - Pied magnétique



**Dimension :** 90 x 90 x 25 mm  
**Force magnétique :** 540 Newtons

#### 14015 & 14016 - Socle de table



**Dimension :** 200 x 200 x 32 mm  
**14015 :** Couleur noir ; **14016 :** Couleur blanc  
**Poids :** 3.77Kg