

| PL14M

ECLAIRAGE BARRETTES ET REGLETTES



Normes | 

DESCRIPTION

Les barrettes **PL14M** sont **compacts**, leur enveloppe en **aluminium** ne dépassant pas les 28mm, et leurs **IP67** rendent ces éclairages sont idéals dans les **milieux exigus** et les **zones humides**.

Les **PL14M** peuvent émettre entre **818** et **1 943 lux** pour **490** et **1 200 lumens** (suivant le modèle) avec une diffusion **homogène** de la lumière sur un **angle de 100°**.

La gamme **PL14M** se divise en **3 modèles** de longueur **289**, **549** ou **809** mm

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Mur, plafond

Fixation : Supports métallique

Température utilisation : -20 à +50°C

Flux lumineux

Température couleur : 5 000°K

IRC : >80

Faisceau : 100 °

Diffuseur : Opalin

Alimentation

Connecteur alimentation : M8

Réseau : 24V DC

Spécificités

Technologie : LED

Matière : Aluminium et verre trempé

Garantie : 12 mois

Version équivalente IP20, Voir gamme PL14

	Catégorie Barette et réglette
	lumens Voir tableau
	Lux à 50Cm Voir tableau
	Alimentation 24 V DC
	Puissance utile Voir tableau
	IP 67
	Poids Voir tableau
	Dimensions 28 X 14 X Longueur mm

APPLICATIONS

- Machines-outils
- Centre d'usinage, CNC
- Zone humides



| PL14M

ECLAIRAGE BARRETTES ET REGLETTES



Code article
97080

Lumens
490

Lux à 50Cm
818

Longueur (mm)
289

Pu (w)
5

Poids (Kg)
0.24



Code article
97081

Lumens
900

Lux à 50Cm
1 470

Longueur (mm)
549

Pu (w)
11

Poids (Kg)
0.44



Code article
97082

Lumens
1 200

Lux à 50Cm
1 943

Longueur (mm)
809

Pu (w)
16

Poids (Kg)
0.65

