

Caractéristiques :

- Éclairage tubulaire LED
- Diamètre: 70mm
- Puissance: 8W, 18W, 28W, 35W
- Lumens: 1250, 2800, 4300, 5400
- Enveloppe acrylique ou verre
- Alimentation: 24V AC/DC
- Température de couleur: 6000° Kelvin
- Indice de protection: IP67
- Epaisseur de l'enveloppe: 5mm
- Température de résistance: -20°C +65°C
- Différentes longueurs disponibles



ST880



ST881



ST882

Options:

Code

- Collier de fixation droite **ST881**
- Collier de fixation angulaire courte **ST882**
- Collier de fixation angulaire longue **ST880**

Nos tubes LED:

V	W	Lg Totale	Lumens	code Acrylique	code Verre
24V AC/DC	8W	512 mm	1250	ST700/1	ST701/1
24V AC/DC	8W	612 mm	1250	ST720/1	ST721/1
24V AC/DC	18W	707 mm	2800	ST740/1	ST741/1
24V AC/DC	18W	863 mm	2800	ST750/1	ST751/1
24V AC/DC	28W	1203 mm	4300	ST762/1	ST763/1
24V AC/DC	35W	1510 mm	5400	ST772/1	ST773/1
24V AC/DC	35W	1846 mm	5400	ST774/1	ST775/1