

## 31270PAN | SUNMACH 10 - MONTAGE PANNEAU

Eclairage sur flexible



800 lumens



lux@0.5m : 7500



10-24 V AC/DC




8-10 Watts



**Eclairage sur flexible**  
Flexible de 300mm



0.680kg



460 x 70 x 70 mm



IP65

### DESCRIPTION

La lampe LED **SunMach 10W** est équipée d'un bras flexible de **300mm** avec sortie tige filetée M12 x 1.75, lui permettant d'être montée sur des machines-outils tel perceuses à colonne, petit tours, tourets à meuler, fraiseuses, etc

Rotation possible de la tête de lampe sur son axe ( 350°)

**Lampe sans interrupteur.**

### CERTIFICATIONS



### DOMAINES UTILISATION

- Montage sur panneau / cloison de machines-outils
- Pupitre
- Tableau de commande
- Véhicules industriels, cellule atelier, cabine, etc.



### CARACTERISTIQUES

**Connectique** : sortie de câble de 0.8m – fils nus  
**Fixation** : tige filetée M12 x 1.75 avec un écrou et une rondelle  
**Angle** : 36°  
**Température utilisation** : -10° à +40°C  
**Température** : 5000K  
**IRC** : 83  
**Couleur** : Noire  
**Class** : Class III  
**Sans interrupteur**  
**Eclairage non dimmable**

