sunnex®
Fiche technique

400062/2 | SOLARIS DUO 40K

ECLAIRAGE PROJECTEUR

Catégorie
Projecteur

Lumens
2 x 20 000 soit **40 000**

Distance éclairage optimal : 50 mètres

Alimentation
Batterie lithium
Autonomie : Jusqu'à 24h

Puissance utile
288 w

IP / IK
65 / 07

Poids
21.00 Kg

Dimensions
570 **X** 380 **X** 280 **mm**

Normes | CE

DESCRIPTION

Le projecteur **SOLARIS DUO 40K** est capable d'émettre une puissance lumineuse pouvant aller jusqu'à 20 000 lumens sur chacune de ces deux têtes d'éclairage, soit un total de **40 000 lumens**

La distance d'éclairage optimale est de l'ordre de 50m.

Sa conception le rend **facilement transportable et rapidement déployable.** Sa tenue en environnement difficiles, **son autonomie (jusqu'à 24h)**, et son panneau photovolataïque (en option) lui permet une **utilisation en milieux sans alimentation électrique**

Le projecteur **SOLARIS DUO 40K** est idéal pour les **environnements exigeants**

APPLICATIONS

- Éclairage de chantier
- Éclairge temporaire
- Secourisme
- Travail en extérieur
- Humanitaire

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Connexion charge : Câble + chargeur
Fixation : Pattes de stabilisation au sol
Commande : Sur tête d'éclairage
Température utilisation : -20 à +60°C

Flux lumineux

Température couleur : 6 000°k
IRC : >80
Faisceau : 45°
Réglages : 40 000, 20 000, 8 000, 4 000 Lumens
Diffuseur : Opalin

Batterie

Autonomies :
40 000 Lumens : 3h
20 000 Lumens : 6h
8 000 Lumens : 12h
4 000 Lumens : 24h

Charge : ~ 12h - chargeur secteur
Type : 14.8V 51 Ah / li-ion / 5kg

Spécificités

Enveloppe : Valise à roulette IP65

Garantie : 36 mois

copyright © 2020 | **SUNNEX EQUIPEMENT** - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tél : +33 04 42 39 78 96 - **ADV :** sunnex@sunnex.fr - **ST :** commercial1@sunnex.fr

Fiche technique

400062/2 | SOLARIS DUO 40K

ACCESSOIRES

400250 - Tapis Photovoltaïque

Dimensions déplié: 1197 x 309 x 3 mm
Dimensions plié : 309 x 309 x 15 mm
Puissance : 48W
Température d'utilisation : - 20 à + 70°C
Efficience : 19.8%

400260 - SET de Diffuseur

Couleurs : Bleu, vert, orange, rouge

400270 - Multi-chargeur

Dimensions : 250 x 180 x 50 mm
Alimentation : 230v AC 50/60Hz
Tension de sortie : 16.8v
Nombre de sortie : 5
Spécificité : Indicateur de charge
Poids : 1.538 Kg

copyright © 2020 | **SUNNEX EQUIPEMENT** - 775 rue André Ampère, ZI Les Milles CS50363 13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex
Tèl : +33 04 42 39 78 96 - **ADV :** sunnex@sunnex.fr - **ST :** commercial1@sunnex.fr