









| PL151 commande intégrée

Eclairage PLAFONNIER



	Catégorie Plafonnier
	lumens De 1 205 à 3 615
	Distance du flux Voir tableau
	Alimentation 230v AC 50/60Hz
	Puissance utile 24w, 48w ou 72w
	IP 20
	Poids Voir tableau
	Dimensions Voir tableau

Norme(s) | EN 61000-4 | EN 60598-1:2015 | DIN EN 55015:2013 | EN IEC 63000:2018

DESCRIPTION

Les luminaires pour poste de travail **PL151 à commande intégrée** sont destinés à des professionnels recherchant un très bon éclairage et un très haut niveau de **rendu de couleurs (IRC > 90)**

Équipés d'un **interrupteur**, d'un **variateur d'intensité** et d'un **régulateur de température de couleur** la gamme **PL151** vous permet de **régler en continu ces trois paramètres** et de **mémoriser jusqu'à trois profils**.

Les **PL151 commande intégrée** ont une optique de type microstructure offrant un angle d'**éclairage de 60°**. Elles sont idéales pour les travaux où l'absence de reflets sur les objets observés est importante comme, par exemple, les inspections de surfaces.

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Bureau, établi
Fixation : Plafonnier, profilé, murale
Commande : Sur éclairage
Température utilisation : -10 à +40°C
Garantie : 24 mois

Flux lumineux

Température couleur : 6500°K à 3000°K
IRC / CRI : >90
Faisceau : 60°
Réglage : Interrupteur, variateur d'éclairage et régulateur de température de couleur
Diffuseur : Microstructure


Spécificités

Technologie : LED
Matière : Aluminium

Inclus

- **Transformateur** 230v AC
 - > 97011, pour éclairage 24w
 - > 97013, pour éclairage 48w
 - > 97016, pour éclairage 72w

- **Équerres de fixation** pour profilé



APPLICATIONS

- Poste de travail
- Etabli, bureau
- Table d'inspection
- Laboratoire



| PL151 commande intégrée

Eclairage PLAFONNIER



Code article	Lumens	Flux (Lux)	Dimension (mm)	Pu (w)	Poids (Kg)
97066	1 205	A 50 cm : 2070 A 100 cm : 529 A 150 cm : 240	304 x 198 x 15	24 w	1.10



Code article	Lumens	Flux (Lux)	Dimension (mm)	Pu (w)	Poids (Kg)
97067	2 410	A 50 cm : 3900 A 100 cm : 1100 A 150 cm : 550	564 x 198 x 15	48 w	2.22



Code article	Lumens	Flux (Lux)	Dimension (mm)	Pu (w)	Poids (Kg)
97068	3 615	A 50 cm : 6300 A 100 cm : 2000 A 150 cm : 1000	825 x 198 x 15	72 w	3.20

| PL151 commande intégrée

ACCESSOIRES

97017 - Câble de connexion



Longueur : 2 m

Description : Câble de connexion entre la tête d'éclairage et le transformateur

