

| TL83

ÉCLAIRAGE BARRETTES ET REGLETTES



Normes | 

DESCRIPTION

Les éclairages **TL83** sont **compacts** et **robustes**, leur **enveloppe en aluminium** moulé ne dépassant pas les **16mm d'épaisseur**, et leurs **IP67** rendent ces éclairages idéals dans les **milieux exigus** et les **zones humides**.

Avec la possibilité de choisir entre un **faisceau de 80°** ou **120°**, avec ou sans **connecteur M12**. Ces caractéristiques rendent les barrettes **TL83** particulièrement adaptées pour les **machines-outils**, **centres d'usinage**, **véhicules de secours** ...

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage

Montage : Mur, plafond

Fixation : Double perçage

Température utilisation : -40 à +50°C

Flux lumineux

Température couleur : 6500°K

IRC : >70

Faisceau : Voir tableau

Diffuseur : Transparent

Alimentation

Connecteur alimentation : Voir tableau









Réseau : 24V DC

Spécificités

Technologie : LED

Matière : Aluminium moulé sous pression

Garantie : 12 mois

	Catégorie Barrette et réglette
	Lumens 200
	Lux A 50cm : 300
	Alimentation 24V DC
	Puissance utile 4
	IP 67
	Poids Voir tableau
	Dimensions 120 X 25.5 X 16mm

APPLICATIONS

- Machines-outils
- Centre d'usinage, CNC
- Ferroviaires
- Véhicules de secours



| TL83

ÉCLAIRAGE BARRETTES ET REGLETTES



Code article
97020

Faisceau
80°

Connecteur
Câble 0.5m + M12

Poids (Kg)
0.11



Code article
97021

Faisceau
120°

Connecteur
Câble 0.5m + M12

Poids (Kg)
0.11



Code article
97022

Faisceau
120°

Connecteur
Câble 2m

Poids (Kg)
0.17

